



# T-PET BOILER

T-PET BOILER

CHAUDIERE A GRANULES



T-PET BOILER		14	18	22	26	30
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+	A+	A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	56,2x70x108	63x78,7x125	63x78,7x125	69x76,4x136	69x76,4x136
POIDS NET	kg	150	240	240	305	305
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	4,5 - 15,1	5,86 - 19	6,8 - 23	7 - 27,1	7 - 31,5
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (min.-max.)	kW	4,1 - 13,8	5,21 - 17,51	6,3 - 21	6,3 - 25	6,34 - 29
PUISSANCE RESTITUEE A L'EAU (min.-max.)	kW	4,1 - 13,8	5,21 - 17,51	6,3 - 21	6,3 - 25	6,34 - 29
CONTENANCE EN EAU DE L'ECHANGEUR	l	31	50	50	60	60
CAPACITE DU VASE D'EXPANSION	l	7	8	8	8	8
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	bar	3	3	3	3	3
HAUTEUR MANOMETRIQUE DISPONIBLE DE LA POMPE	m	6	6	6	6	6
PERTES DE CHARGE COTE EAU ( $\Delta t$ 10 K) / ( $\Delta t$ 20 K)	mbar	181 / 45,2	123,5 / 30,9	123,5 / 30,9	285,9 / 71,5	405 / 101,2
RENDEMENT UTILE	%	90,6 - 91,2	88,82 - 92,13	92,1 - 91,1	90,65 - 92,2	90,65 - 92,1
TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE	Pa	12	10	10	9	10
CONDUIT D'EVACUATION DES FUMEEES	mm Ø	80	80	80	100	100
CONDUIT D'ASPIRATION AIR COMBURANT	mm Ø	50	50	50	60	60
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES	kg	46	60	60	81	81
CONSOMMATION DE GRANULES (min.-max.)	kg/h	0,91 - 3,14	1,195 - 3,875	1,31 - 3,96	1,43 - 5,5	1,43 - 6,5
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale/allumage	W	74 - 330	67 - 330	76 - 330	85 - 330	95 - 330
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFE	m <sup>3</sup>	450	470	540	630	630
NIVEAU SONORE	dB	35 / 50	35 / 50	35 / 50	35 / 50	35 / 50

## PLUS PRODUIT



CHAUDIERE POUR LE CHAUFFAGE UNIQUEMENT



CREUSET DE COMBUSTION EN FONTE



MODULATION DE LA PUISSANCE



SORTIE DES FUMEEES POSTERIEURE



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE



WI-FI (en option)



mod. 14



mod. 18-22



mod. 26-30

